

DRUCKDATEN PRINT DATA



Datenformat
Data format



Anschnitt
Bleed



Endformat
Final format



Sicherheitsabstand
Safety distance



JPG, TIFF nur für reine Bilddateien
JPG, TIFF only for image files



PDF Dateien
PDF files



CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel

RGB Farben werden automatisch in CMYK gewandelt.
Volltonfarben müssen korrekt benannt sein, oder in CMYK
Farben umgewandelt werden (Näherungswerte des
Herstellers)

Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI), www.eci.org
RGB colors are automatically converted to CMYK.
Special colors must be named correctly or converted to
CMYK colors (approximate values from the manufacturer)
Color profile: ISO Coated v2 (ECI), www.eci.org

Tiefschwarz
Dense Black

Tiefschwarz: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
Dense Black: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%



72 dpi Auflösung für Bilddaten
72 dpi resolution for pictures

Im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi
Im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi
In a ratio of 1:1 at least 72 dpi
In a ratio of 1:10 at least 720 dpi

Texte und Logos als Vektoren oder in 100 dpi
Texts and logos in vectore files or 100 dpi



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
All fonts must be converted to paths or be
embedded

Mindestens 8 mm Schrifthöhe
At least 8 mm font height



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks



20 mm Sicherheitsabstand
20 mm safety margin

Damit keine wichtigen Informationen
angeschnitten werden, muss ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 20 mm zum
Endformat eingehalten werden.

To ensure that no important information is
cropped, a safety margin of at least 20 mm
from the final format must be maintained.



20 mm Anschnitt
20 mm bleed

Beim Anschnitt handelt es sich um den
Bereich außerhalb des Endformats, der im
Anschluss zum Druck mit der Gummilippe
vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden
muss er pro Seitenlänge umlaufend 20 mm
betragen. Die Grafik der Druckdatei muss den
gesamten Anschnittbereich ausfüllen.

The bleed is the area outside the final format
that is sewn to the rubber lip after printing.
To avoid white stripes, it must be 20 mm all
round per side length. The graphics in the print
file must fill the entire bleed area.



Endformat
Final format

Datenformat
Data format

1000 × 1000 mm

1040 × 1040 mm

1000 × 1500 mm

1040 × 1540 mm

850 × 2000 mm

890 × 2040 mm

1000 × 2000 mm

1040 × 2040 mm

1850 × 2000 mm

1890 × 2040 mm

850 × 2500 mm

890 × 2540 mm

850 × 2250 mm

890 × 2290 mm

1000 × 2250 mm

1040 × 2290 mm

1850 × 2250 mm

1890 × 2290 mm

2000 × 2250 mm

2040 × 2290 mm

3000 × 2250 mm

3040 × 2290 mm

1000 × 2500 mm

1040 × 2540 mm

1850 × 2500 mm

1890 × 2540 mm

2000 × 2000 mm

2040 × 2040 mm

3000 × 2000 mm

3040 × 2040 mm

2000 × 2500 mm

2040 × 2540 mm

3000 × 2500 mm

3040 × 2540 mm